


Tout ce que vous devez savoir sur les freins de votre Coupé.

Par Gooniaf



406 Coupé 3.0l 194 cv -ES9J4 (XFZ)

Épaisseur minimum des disques (Disques ventilés)

- Disque de 305mm de diamètre = 26mm (Brembo)

Épaisseur minimum des disques arrières = 8mm

Tolérance variation d'épaisseur des disques (Avant et Arrière) = 0.010mm

Tolérance disques voilés (Avant et Arrière) = 0.05mm

Épaisseur minimum des plaquettes (Avant et Arrière) = 2mm

Course du frein à main = 6-7 crans

406 Coupé 3.0l 210 cv - ES9J4S (XFX)

Épaisseur minimum des disques (Disques ventilés)

- Disque de 283mm de diamètre = 24mm
- Disque de 305mm de diamètre = 26mm (Brembo)

Épaisseur minimum des disques arrières = 8mm

Tolérance variation d'épaisseur des disques (Avant et Arrière) = 0.010mm

Tolérance disque voilé (Avant et Arrière) = 0.05mm

Épaisseur minimum des plaquettes (Avant et Arrière) = 2mm

Épaisseur minimum des mâchoires = 2mm

Course du frein à main = 5 crans

406 Coupé 2.2L HDI 136 cv - DW12ATED (4HZ)

Épaisseur minimum des disques (Disques ventilés)

- Disque de 283mm de diamètre = 24mm
- Disque de 305mm de diamètre = 26mm (Brembo)

Épaisseur minimum des disques arrières = 8mm

Tolérance variation d'épaisseur des disques (Avant et Arrière) = 0.010mm

Tolérance disque voilé Avant = 0.05mm

Tolérance disque voilé Arrière = 0.07mm

Épaisseur minimum des plaquettes (Avant et Arrière) = 2mm

Épaisseur minimum des mâchoires = 2mm

Course du frein à main = 6-7 crans

406 Coupé 2.0L 135 & 137cv - EW10J4 (RFR) & XU10J4R (RFV)

Épaisseur minimum des disques (Disques ventilés)

- Disque de 283mm de diamètre = 24mm

Épaisseur minimum des disques arrières = 8mm

Tolérance variation d'épaisseur des disques (Avant et Arrière) = 0.010mm

Tolérance disque voilé (Avant et Arrière) = 0.05mm

Épaisseur minimum des plaquettes (Avant et Arrière) = 2mm

Épaisseur minimum des mâchoires = 2mm

Course du frein à main = 6-7 crans

406 Coupé 2.2L 160 cv - EW12J4 (3FZ)

Épaisseur minimum des disques (Disques ventilés)

- Disque de 283mm de diamètre = 24mm

Épaisseur minimum des disques arrières = 8mm

Tolérance variation d'épaisseur des disques (Avant et Arrière) = 0.010mm

Tolérance disque voilé (Avant et Arrière) = 0.05mm

Épaisseur minimum des plaquettes (Avant et Arrière) = 2mm

Épaisseur minimum des mâchoires = 2mm

Course du frein à main = 5 crans

Source autodata.