

DOCUMENT NON OFFICIEL

Les données ont été récupérées sur des sites référencés pour vous aider dans le choix de vos jantes et pneumatiques.

Votre coupé est monté en :

Pneus 215 / 55 / R16 93 W - Jante 7 x 16 - ET : 12 (BBS, Hoggar, Tacoma et Nautilus)

Les équivalences sont définies dans le tableau ci-après,

Pour info : les dimensions notées en rouge sont légales mais ne passent pas sur le coupé.

Attention : Les nouveaux indices de charge et de vitesse ne peuvent être inférieurs à l'origine.

Taille nouveau pneumatique	Indice de charge nouvelle monte	Indice de Vitesse nouvelle monte	Largeur de jante nécessaire.
235/50R16	95	W et +	7,5 à 9
215/50R17	95	W et +	6,5 à 8
235/45R17	94		7,5 à 9
255/40R17	94		8,5 à 10
265/40R17	96		9 à 10,5
235/40R18	95		W et +
265/35R18	93	9 à 10,5	
275/35R18	95	9,5 à 11	
315/30R18	98	11,5 à 12,5	
265/30R19	93	W et +	9 à 10,5
275/30R19	96		9,5 à 11
315/25R19	94		11,5 à 12,5
285/25R20	93		10 à 11,5

Exemple :

Si l'ET de votre nouvelle jante est de 30 vous devrez mettre des cales de 18 (20) pour combler l'écart.

(30 - 12 = 18)

Votre coupé est monté en :

Pneus 205 / 60 / R15 91 V - Jante 7 x 15 - ET : 12

Les équivalences sont définies dans le tableau ci-après,

Pour info : les dimensions notées en rouge sont légales mais ne passent pas sur le coupé.

Attention : Les nouveaux indices de charge et de vitesse ne peuvent être inférieurs à l'origine.

Taille nouveau pneumatique	Indice de charge nouvelle monte	Indice de Vitesse nouvelle monte	Largeur de jante nécessaire.
225/55R15	92	V et +	7 à 8,5
245/50R15	96		8 à 9,5
345/35R15	95		Hors tableau.
205/55R16	91	V et +	6 à 7,5
215/50R16	94		6,5 à 8
225/50R16	92		7 à 8,5
245/45R16	94		8 à 9,5
215/45R17	91		6,5 à 8
225/45R17	91	V et +	7 à 8,5
235/40R17	94		7,5 à 9
245/40R17	91		8 à 9,5
275/35R17	94		9,5 à 11
245/35R18	92		8 à 9,5
255/35R18	94	V et +	8,5 à 10
285/30R18	93		10 à 11,5
295/30R18	94		10,5 à 12
305/25R19	92		V et +

Exemple :

Si l'ET de votre nouvelle jante est de 30 vous devrez mettre des cales de 18 (20) pour combler l'écart.

(30 - 12 = 18)

Votre coupé est monté en :

Pneus 205 / 55 / R16 91 V - Jante 7 x 16 - ET : 12

Les équivalences sont définies dans le tableau ci-après,

Pour info : les dimensions notées en rouge sont légales mais ne passent pas sur le coupé.

Attention : Les nouveaux indices de charge et de vitesse ne peuvent être inférieurs à l'origine.

Taille nouveau pneumatique	Indice de charge nouvelle monte	Indice de Vitesse nouvelle monte	Largeur de jante nécessaire.
225/50R16	92	V et +	7 à 8,5
245/45R16	94		8 à 9,5
205/50R17	93	V et +	6 à 7,5
215/45R17	91		6,5 à 8
225/45R17	91		7 à 8,5
245/40R17	91		8 à 9,5
255/40R17	94		8,5 à 10
275/35R17	94		9,5 à 11
225/40R18	92	V et +	7 à 8,5
245/35R18	92		8 à 9,5
255/35R18	94		8,5 à 10
285/30R18	93		10 à 11,5
295/30R18	94		10,5 à 12
255/30R19	91	V et +	8,5 à 10
305/25R19	92		11 à 12,5

Exemple :

Si l'ET de votre nouvelle jante est de 30 vous devrez mettre des cales de 18 (20) pour combler l'écart.

(30 - 12 = 18)

Et pour finir tous les liens utiles à votre démarche :

<http://www.coupe406.com/documents/Tutoriels/Procedures/TNPF2006.pdf>

Chez MTK :

http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php#tableau

http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes2005.php?pneu=21555R1693#tableau

http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes2005.php?pneu=20560R1591#tableau

http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes2005.php?pneu=20555R1691#tableau

http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php

http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/entretoise.php

http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/indice.php#vitesse

http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/indice.php#charge

Chez Pneus-Online :

<http://www.pneus-online.fr/lire-le-marquage-des-pneus-conseils.html>

<http://www.pneus-online.fr/indices-charge-et-vitesse-conseils.html>

<http://www.pneus-online.fr/table-des-correspondances-conseils.html>

Maintenant que vous êtes riches de toutes ces informations,

Alyann3

NOTE

Cette procédure a été réalisée par un particulier, elle a pour but d'aider d'autres personnes à réaliser la même opération.

Il s'agit d'une explication sur les opérations qui ont été effectuées, il ne s'agit aucunement d'une procédure officielle à suivre à la lettre, du fait, aucune responsabilité du site www.coupe406.com ou de l'auteur de cette procédure ne pourrait être engagée en cas de dommage causé par des opérations incorrectes réalisées soit à cause d'une mauvaise compréhension des explications, soit à cause d'une erreur dans la procédure elle-même.

La reproduction et l'utilisation de ce document sont entièrement libres et gratuites tant que sa provenance www.coupe406.com, le pseudo du ou des auteurs ainsi que cette charte reste clairement visible.

Toute utilisation dans un but commercial de cette procédure est **STRICTEMENT INTERDITE**.